

NEU

ISIFLO® DICHTHÜLSE

für
oberflächenbeschädigte
Kunststoffrohre



isiflo[®]
SEAL LINER
Pat. Pend.

Funktion, Eigenschaften und Vorteile

Die Isiflo® Dichthülse sichert die Dichtigkeit mit einer "Triple" Lösung:

1. Abdichtung:
zwischen Dichthülse und Rohinnenfläche.
2. Abdichtung:
zwischen Dichthülse und Fittingkörper
3. Abdichtung:
traditionelle Fittingdichtung

- Montage ohne Spezialwerkzeug
- Einfache Installation ohne Zeitverlust
- Einfache, benutzerfreundliche Handhabung
- Keine besondere Rohrvorbereitung
- Auch nutzbar für ältere erdverlegte Rohre

isiflo[®]
SEAL LINER
Pat. Pend.



NEU

ISIFLO® DICHTHÜLSE

WASSER

GAS

isiflo[®]

WHERE QUALITY COUNTS - CHOOSE YOUR PARTNER WISELY



isiflo.com

Raufoss Metall GmbH

An der Schleuse 8, 58675 Hemer - info@isiflo.de
Tel: +49 2372 9197-5 - Fax +49 2372 13577

isiflo[®]

WHERE QUALITY COUNTS - CHOOSE YOUR PARTNER WISELY



Die Rohroberfläche ist vor Beschädigungen in der Praxis oft ungeschützt. Dies ist eine Herausforderung für die Verbindung dieser Rohre und Ursache für Leckagen.

Wir wissen.....

Die Innenfläche des Rohres ist stets einwandfrei. Wir nutzen dies zur Abdichtung mit der neuentwickelten und zum Patent angemeldeten Dichthülse **Isiflo®**

Montageanleitung:

- Kunststoffrohr rechtwinklig abschneiden und entgraten.
- Die Isiflo Dichthülse im Rohrende (bis zum Anschlag) einschieben. Keine Gleitmittel verwenden!
- Die Einstecktiefe des Fittings am Rohr markieren.
- Gleitmittel am Rohrende und am herausstehenden Ende der Dichthülse auftragen. (notwendig in Kombination mit Isiflo Messing)
- Das Rohr mit der Isiflo Dichthülse gemäß Montageanleitung des Fittings installieren



SEHR WICHTIG!
Dieser O-Ring muss unbedingt frei von Fett und Verschmutzungen sein!
Keine Gleitmittel verwenden!

SDR 11	Medium	Art.Nr.
Isiflo Seal Liner® 25 x 2,3	Wasser	7822523
Isiflo Seal Liner® 32 x 3,0	Wasser & Gas	7823230
Isiflo Seal Liner® 40 x 3,7	Wasser & Gas	7824037
Isiflo Seal Liner® 50 x 4,6	Wasser & Gas	7825046
Isiflo Seal Liner® 63 x 5,8	Wasser & Gas	7826358
SDR 17	Medium	Art.Nr.
Isiflo Seal Liner® 25 x 2,3	Gas	7822523



SEHR WICHTIG!
Dieser O-Ring muss unbedingt frei von Fett und Verschmutzungen sein!
Keine Gleitmittel verwenden!



Isiflo® Seal Liner
Eine universale Dichthülse für oberflächenbeschädigte Kunststoffrohre!

www.isiflo.de